

САМОХОДЕН ПЛАВАЩ КРАН „АНТЕЙ“



СПК „АНТЕЙ“ - Самоходен плаващ кран с товароподемност до 100 м. тона дизел-електроход,
(в зависимост от спецификацията на товара) Корабособственик: „Морстрой“ ЕООД
Произведен: 1971, Севастопол.

Флаг: България

Позивни/MMSI: LZMA / 20734630

IMO №: 9022116

Пристанище на регистрация: Варна, България.

Бруто тонаж /Нето тонаж : 765 / 230

Водоизместване (т): 1340 м. тона

Дължина най-голяма (м) : 43,24 м

Широчина най-голяма (м) : 20,00 м

Газене (м) : 2,14 м

Класификационно дружество: Български Корабен Регистър № 310378/

P&I покритие от MS Amlin Marine N.V. , H&M застраховано от BULSTRAD.

тип на главните двигатели: Дизелмотор/дизелелектроход „6ЧН 25/34”, 2 броя всеки 331 квт, обща
мощност 662 квт

Дизел генератори: 2 x 375 квт всеки, 1 x 62,5 квт , обща мощност 812,5 квт

Екипаж : 7 + 1

Параметри	Основен подеи / гаи - 100 Т						Споиагателен подеи / гаи- 25 Т	
		*100	90	80	70	60		25
Товароподемност (т)								
Изнасяне на оста Дистанция (м)	макс.	29	21,50	23	24,50	26	максимална	30
Дистанция (м)	мин.	14	14	14	14	14	минимална	16,50

*

Дистанция (м), изнасяне оста на въртене	14	20	26
Основен гаи височина подеиа над палубата	30	27	21
Споиагателен гаи височина над палубата	34	-	-

Дистанция от оста на въртене към носа и бордовете на крана: **10 м.**

Максимална височина на затворен грайфер над палубата при обрана стрела (минимална дистанция 16,50 м) = **макс. 15,00 м.**

Максимална височина на затворен грайфер над палубата при максимално отворена стрела (максимална дистанция 30,00 м) = **макс 7,00 м.**

Капацитет / обем на грайфера: 4 кубически метра

Капацитет на товарната палуба: макс 14 м. х 8 метра, макс. товар 200 т.

Максимална дълбочина за работа на грайфер под вода при максимално обрана стрела (мин. отстояние): 10,00 м

Максимална дълбочина за работа на грайфер под вода при максимално отворена стрела (макс. отстояние): 20,00м

Дълбочини, достигани от грайфера, при газане 2,20 м без крен и диферент (споиагателен подеи 25 тона гаи)

- При максимално обрана стрела (минимално изнасяне на оста) = 0,00 м
- При максимално отворена стрела (максимално изнасяне на оста) = 8,00 м

Скорост на обираие/вдигане и спускане на гаи/грайфера : 3,5 метра/минута за 100 т. подеи) и 10

метра/минута за 25 т. спомагателен подем).

Скорост на въртене на крана по оста: 0, 33 Оборота /минута

(въртене на 360 градуса за около 3 min.)

Скорост на отваряне на стрелата от мин. до макс. - 2,1 минути.